

Slimcup Seçim Tablosu / Slimcup Seleccion Table / جدول خطوط الكأس النحيف

Teknik Özellikler / Specifications / الخصائص الفنية

Model	Slimcup 3	Slimcup 6	Slimcup 10	Slimcup 12	Slimcup 20	Slimcup 40
Kalıp Miktarı Mold Quantity / عدد القوالب	3	6	10	12	20	40
Kapasite(bardak/saat) Capacity (cup/hour) / سعة الانتاج كأس فى الساعة	4000	10000	15000	20000	33000	60000
Kalıp Kaldırma Sistemi Mold Removal System / نظام تحريك القوالب	Servo Servo	Servo Servo	Servo/Motion Servo/Motion	Servo/Motion Servo/Motion	Motion Motion	Motion Motion
Robot Uygulaması Robot Application / وجود ذراع التحميل او الروبوت	Yok No	Opsiyonel Optional	Zorunlu Must	Zorunlu Must	Zorunlu Must	Zorunlu Must
Makine Uzunluk (mm) Length(mm) / طول الماكينة (مم)	4230	8350	5450	7076	7080	7500
Genişlik/Operator Paneli Hariç(mm) Width/Without Operator Panel (mm) / عرض الماكينة من دون شاشة التحكم (مم)	986	1230	1200	1227	1575	1660
Koli Açma Mak, Robot Koli Üst Bantlama Mak. Toplam Hat Uzunluğu(mm) Cardboard Opening Machine Robot Cardboard Top Closing Machine(mm) آلة فتح الكرتون ، الروبوت ، آلة لصق الكرتون (العلوي) ، إجمالي طول الخط (مم)	-	10125	9000	10475	10390	-
Operator Paneli Kol Uzunluğu (mm) Operator Panel Arm Length (mm) / طول ذراع لوحة التشغيل (مم)	700	400	560	610	400	400
Yükseklik (+ -50 mm) Heigth (+ -50 mm) / الارتفاع (+ -50 مم)	2200	2550	2200	2290	2550	2550
Alt Film Şeridi Eni (mm) The Bottom Film Strip Width (mm) / عرض شريط الفيلم السفلى (مم)	212	212	350	419	695	695
Çekme Uzunluğu(Hatve) (mm) Stroke Length (Pitch) (mm) / طول السحب (الخطوة) (مم)	69	138	138	138	138	276
Maximum Şekillendirme Derinliği(mm) Maximum Dorming Depth (mm) / أقصى عمق للتشكيل (مم)	94	94	94	94	94	94
Alt Film Makarası Çapı(mm) The Bottom Film Reel Diameter (mm) / قطر بكرة الفيلم السفلى (مم)	800	950	800	800	950	950
Üst Film Makarası Çapı(max.) Top Film Reel Diameter (max) / قطر بكرة الفيلم/الرول العلوي (حد أقصى)	350	350	350	350	350	350
Alt-Üst Film Rulosu Göbek Çapı / Top-Bottom Folio Core Diameter القطر الداخلي لحامل الفيلم/الرول العلوي/السفلى	3" (76mm)	3" (76mm)	3" (76mm)	3" (76mm)	3" (76-150)	3" (76-150)
Otomatik Yağlama Automatic Lubrication / تزييت أوتوماتيكي	SKF	SKF	SKF	SKF	SKF	SKF

Tüketim / Consumption / استهلاك الطاقة

Model / الموديل	Slimcup 3	Slimcup 6	Slimcup 10	Slimcup 12	Slimcup 20	Slimcup 40
Elektrik Tüketimi / Electric Consumption / الطاقة الكهربائية	5 KVA	8 KVA	12 KVA	16 KVA	30 KVA	55 KVA
Hava Basıncı / Air Pressure / ضغط الهواء	8 BAR	8 BAR	8 BAR	8 BAR	8 BAR	8 BAR
Hava Tüketimi / Air Consumption / حجم الهواء	600 H/MN	1000 H/MN	1600 H/MN	2600 H/MN	6000 H/MN	12000 H/MN

Robot Seçim Tablosu / Robot Selection Table / جدول اختيار الروبوت

Teknik Özellikler / Specifications / الخصائص الفنية

Model / الموديل	Slimcup 3	Slimcup 6	Slimcup 10	Slimcup 12	Slimcup 20	Slimcup 40
Kalıp miktarı / Mold Quantity / عدد القوالب	3	6	10	12	20	40
Robot Uygulaması / Robot Application / قابلية اضافة الروبوت	YOK / NO	OPSİYONEL/ OPTIONAL	VAR / HAVE	VAR / HAVE	VAR / HAVE	VAR / HAVE
Kapasite / Capacity / السعة	-	350 koli/saat 350boxes/hour	350 koli/saat 350 boxes/hour	350 koli/saat 350 boxes/hour	700 koli/saat 700boxes/hour	1400 koli/saat 1400 boxes/hour
Operator Panel / Operator Panel / شاشة التحكم	-	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Hava Basıncı / Air Pressure / ضغط الهواء	-	8 BAR	8 BAR	8 BAR	8 BAR	8 BAR
Hava tüketimi / Air Consumption / استهلاك الهواء	-	300 Lt/Dak 300 NI/Min	500 Lt/Dak 500 NI/Min	600 Lt/Dak 600 NI/Min	1000 Lt/Dak 1000 NI/Min	2000 Lt/Dak 2000 NI/Min
Toplam Güç / Total Power / الطاقة الكهربائية الاجمالية	-	4 KW	4 KW	4 KW	6 KW	6 KW